

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ

металлических изделий

производства ООО «МКтрейд»



+375 29 344-44-53
+375 33 333-44-53

Производство: Беларусь, Дзержинский р-н, г. Фаниполь, ул. Заводская, 25
Реквизиты: РБ, 223015, Минская обл., Минский р-н, д. Обчак, АБК СП ЗАО «ЮНИСОН», пом. 208 Р/с ВУ79ТЕСН3012721470011000000 в ОАО «Технобанк», г. Минск, ул. Мельникайтис, 8, код ТЕСНВУ22, УНП 691382541

www.mktrade.by

1. Предприятие-изготовитель: ООО «МКтрейд»
2. Наименование Покупателя (Заказчика): _____
3. Номер заказа (партии) и дата изготовления: _____ / _____
5. Наличие упаковки: _____
6. Тип покрытия (№ покрытия по таблице раздела 2): _____
7. Производитель исходного сырья: _____



УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предмет гарантийных обязательств.

Настоящие гарантийные обязательства распространяются на следующие виды изделий производства ООО «МКтрейд» из оцинкованной стали, нержавеющей стали и оцинкованной стали с защитно-декоративным полимерным покрытием: плоский лист, металлическая кровля, профлист, профлист с крепежными элементами, элементы безопасности кровли (далее – изделия).

Гарантия распространяется на изделия, смонтированные на объектах, расположенных за пределами Республики Беларусь, Российской Федерации, стран Прибалтики.

Поставщик гарантирует:

- В зависимости от вида изделий соответствие изделий СТБ 1382-2003, ТУ 691382541.001-2016 и другим действующим ТНПА.
- Отсутствие сквозной коррозии в результате окисления стальной основы изделия.
- Отсутствие растрескивания или отслаивания защитно-декоративного полимерного покрытия лицевой стороны изделия.
- Отсутствие неравномерного выцветания (изменения цвета в пределах одного изделия в одной плоскости воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков).

2. Гарантийный период.

Срок действия гарантийных обязательств исчисляется с момента покупки изделия у Поставщика и в зависимости от типа защитно-декоративного полимерного покрытия составляет:

№ п/п	Вид	Срок гарантии, лет (внутренняя зона далее 3 км от берега моря)		
		Отсутствие сквозной коррозии	Отсутствие первых признаков коррозии	Сохранение декоративных эстетических свойств
1	Полиэстер (ПЭ) ГЛЯНЕЦ Эконом, Эконом+	2	1	1
2	Полиэстер (ПЭ) ГЛЯНЕЦ 0,4 мм	5	2	1
3	Полиэстер (ПЭ) ГЛЯНЕЦ 0,45 мм	7	3	2
4	Полиэстер (ПЭ) ГЛЯНЕЦ 0,5 мм	20	10	5
5	Полиэстер (ПЭ) МАТ 0,45 мм	15	8	5
6	Полиэстер (ПЭ) МАТ 0,5 мм	20	10	5
7	Полиэстер (ПЭ) МАТ бархат 0,5 мм	20	15	5
8	Полиэстер КВАРЦ или Принт 0,47	35	20	15
9	Полиэстер ПРИНТ 0,4–0,45 мм	30	20	10
10	Arcelor Mittal DEEP MAT (Europe) 0,5 мм	30	20	10
11	Оцинкованная сталь (без покрытия)	1	0,5	-

3. Обязательные условия предоставления гарантии.

Обязательными условиями предоставления гарантии является соблюдение правил транспортировки и хранения, правил монтажа и эксплуатации:

- осуществление механизированной погрузки/выгрузки в заводской упаковке, транспортное средство должно иметь ровный и прочный пол не меньше длины изделия,
- хранение изделий должно осуществляться в неотапливаемых помещениях без прямого воздействия солнечных лучей, дождя или конденсата, агрессивных сред.

- монтаж изделий проводится в соответствии с инструкциями Поставщика с применением маркированных саморезов с ЭПДМ-прокладками, не допускается производить крепление,стыковку и резку изделий методом сварки, и применять газоплазменные резаки и абразивные круги, защитная пленка с изделия должна быть снята сразу после монтажа, но не позднее, чем через 1 месяц и при температуре не ниже минус 5°C. Монтаж изделий должен исключать возможность скопления грязи, застоя воды.

- монтаж изделий осуществляется только специалистами, квалификация которых подтверждена действующим квалификационным аттестатом.
- поверхности изделий должно обеспечиваться естественное либо искусственное омывание во избежание опасных засорений (пылевого налета и т.д.).

Настоящие гарантийные обязательства предоставляются Покупателю при условии оплаты изделий в полном объеме.

4. Условия отказа от гарантии.

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие недостатки изделий: изменение блеска защитно-декоративного полимерного покрытия, равномерное изменение цвета защитно-декоративного полимерного покрытия со стороны падения солнечных лучей и одной стороны фасада/кровли, Появление коррозий на обрезных кромках листа и внутренних частях поперечных напусков, а также над водосточными желобами.

Гарантийные обязательства прекращают действие при несоблюдении правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации согласно п.3.

Претензии по разнооттеночности изделий, а также иным внешним видимым недостаткам изделий, могут быть заявлены только до начала монтажа изделий. При выявлении указанных недостатков Покупатель обязан прекратить монтаж изделий и вызвать представителя Поставщика.

Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты, вызванные внешними повреждающими факторами в результате:

- любых механических повреждений за исключением нормальной снеговой или водной нагрузки.
- монтажа, ремонта или попыток ремонта.
- повреждения вследствие воздействия исключительных климатических условий или реагентов (при наличии в воздухе ненормальной концентрации химически активных веществ, взвешенных веществ, пыли или песка, эксплуатация с постоянным контактом снега или льда содержащего реагенты для таяния).

Гарантия не покрывает убытки Покупателя, такие как приостановка производства (технический простой) и/или любые виды договорных неустоек.

Поставщик не принимает претензий от третьих лиц. В случае продажи Покупателем изделий третьим лицам, претензии предъявляются в порядке совершения сделок купли-продажи (Покупатель 3 – Покупатель 2 – Покупатель–Поставщик).

Гарантийные обязательства подлежат исполнению и толкованию в соответствии с действующим законодательством.

Предельные отклонения геометрических параметров всех типов профилей:

Наименование геометрического параметра	Предельное отклонение, мм
Общая ширина профиля	± 10,0
Эффективная ширина профиля	± 1,0
Длина профиля	± 5,0
Длина профиля до поперечного уступа (для профилей с волновым очертанием гофра)	± 1,0
Высота поперечного уступа (для профилей с волновым очертанием гофра)	± 1,0
Расстояние между центрами смежных волн (гофров)	± 1,0